



**Cennik CCTV systmov - KomBit-Alarm spol. s r.o.**

jan.2019



**BRIDN VIDEOREKORDRY XVR-DVR 4v1 a 5v1**  
pre HD TVI, CVI, AHD, analgov a IP kamerov systmy

MO cena bez DPH
















































4 kanlov Hybrid DVR s rozlienm 2 MPx - 5 MPx				
		<b>DS-7104HGHI-F1</b>	Hikvision 5v1, 4 kanlov video zznamnik 1080P lite, TURBO HD (HDTVI)/AHD/ CVBS/ s autodetekci vstupov, kompresia H.264+/H.264, zznam 1080N /720P/960./VGA/, 4x video (BNC) a 1x audio vstup, 1x audio vstup, 1x audio vstup, synchrnne prehrvanie 4 kanlov, 1xHDD max 6TB, technolgia S.M.A.R.T. 2x USB 2.0, video vstup pre monitor 1x HDMI, 1xVGA . max.1080p, sieťov rozhranie 1x 10M/100M, protokoly TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, mobiln klient: IVMS 4500 pre IOS a Android: napjanie 12 VDC/ 8W (bez HDD), Ovldanie myou. Pracovn teplota -10°C do 55°C	55,20
		<b>EVD-XVR04/60A4FH</b>	EuroVideo 5v1 XVR, 4/16 IP kamerov 5 MPx video zznamnik, max 4 kamier analg/16 IP 1080p@30fps, alebo 2AHD + 2 IPC. Vstup: HDMI/VGA / CVBS, Audio: 4 vstup/1vst. H.264, rozlienie Analg: 5MP(2592x1944 4*6fps), 5MP_Half(1296x1944 4*10fps),4MP(2560x1440 4*8fps), 4MP_Half(1280x1440 4*15fps), 3MP(2048x1536 4*9fps),1080P(1920x1080 4*15fps), pre IP: 5MP@5x25fps,4MP@7x25fps, 3MP@7x25fps,1080P@12x25fps, Prezeranie zznamu: 1/4 kamier, funkcie P2P, DDNS, RS485, 2xUSB, 1xRJ45, 1 HDD. Analg HD/IP 4/0; 2/7; 0/16.kanier.	72,45
		<b>PR-SH4050A2</b>	PROVISION 5v1, 4+1 IP kamerov 2 MPx Hybrid DVR pre 4ks AHD/TVI/CVI/CVBS a 1x IP kamery, max. rozlienie obrazu 2 Mpix/50fps pri AHD/TVI/CVBS, rozlienie zznamu max. 1080p (1920x1080) a jeden IP kanl (30fps/1920x1080). Grafick menu, OSSIA OS, kompresia H.264, tri video vstupy: VGA/ HDMI/ CVBS, 4x audio vstupy, 1 vstup, 2x USB 2.0 rozhranie, LAN, RJ45/100Mbps, RS485, 4 alarmov vstupy / 1 vstup. HDD 1x 6TB (SATA) Mobiln apl.: Povision CAM2, iPhone/Android telefon. Diaľkov ovldanie, pre menu, napjanie 12V/2A. o.s. Ossia	91,22
		<b>PR-SH4050A5</b> <b>5MP</b>	PROVISION ISR 5v1, 4+1 IP kamerov 5 MPx Hybrid DVR pre 4ks AHD/TVI/CVI/CVBS a 1x IP (4 MPx) kamery. Rozlienie pri AHD: 5 Mpix/ 12 fps per kanl. /pri CVI+TVI 4 MPx 15 fps/kanl. Grafick menu, OSSIA OS, kompresia H.264, 3x video vstupy: VGA/ HDMI/ CVBS, 4x audio vstupy, 1 vstup, 2x USB 2.0 rozhranie, LAN 100Mbps, RS 485/CoC-ovdanie kamier aj cez coax , 4x alarmov vstupy /1 vstup. HDD 1x 8TB (SATA), prehliadae Safari (Mac OS) IE (Windows Vista/7/8/10), Mobiln apl.: Povision CAM2, iPhone/Android telefon. Diaľkov ovldae IR pre menu, napjanie 12V/2A. T 0°~+50°C, rozmery 300x250x50mm,	137,45
8 kanlov Hybrid DVR rekordr, s rozlienm 2 MPx - 5 MPx				
		<b>EVD-LT08/200A1FH</b>	EuroVideo 8 kanlov Light Hybrid DVR pre analg a HDTVI kamier sasne, s autodetekci vstupov, kompresia H264, dulny streaming, zznam 1080p/12,5 fps, 720p/25 fps (real time), kamery 1080P, 720, CVBS (PAL/ NTSC), 1x audio vstup, 1x audio vstup, synchrnne prehrvanie 8 kanlov, 1x SATA HDD do 4TB, 2x USB 2.0, HDMI + VGA vstup 1920x1080 (1080p), sieťov rozhranie 1x 10M/100m, podpora vzdialench pripojen: IE, Chrome, Firefox, RS 485, napjanie 12 VDC/20 W (bez HDD), Ovldanie diaľkovm ovldaom, myou, Pracovn teplota -10°C - +35°C	103,50
		<b>EVD-XVR08/120A4FH</b> <b>5MP</b>	EuroVideo 5v1 XVR, 8+32 IP kamerov 5 MPx DVR, max 8 kamier analg 1080p@30fps, /32 kamier IP 1080p@30fps. Konfigurcia kamier: 8/0; 6/10; 4/12; 2/14; (Analog/IP max. 8MP) Vstup: HDMI(4K) / VGA (min.1280*1024) / CVBS, Audio: 4 vstup/1vst. H.264, rozlienie Analg: 5MP(2592x1944 8*12fps), 5MP_Half(1296x1944 8*20fps), 4MP(2560x1440 8*15fps), 4MP_Half(1280x1440 8*25fps), 3MP(2048x1536 8*18fps), 1080P(1920x1080 8*25fps) rozlienie pre IP: 4k @18x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP@28x25fps, 3MP@28x25fps, 1080P@32x25fps, Prezeranie zznamu: 1/16 kamier sasne, funkcie P2P, DDNS, RS485, 2xUSB, 1xRJ45, 1 HDD.	128,34
		<b>EVD-XVR08/200A4FH</b> <b>5MP</b>	EuroVideo 5v1 XVR, 8+32 IP kamerov 5 MPx DVR, 5 MPx max 8 kamier analg 1080p@30fps, /32 kamier IP 1080p@30fps. Konfigurcia kamier: 8/0; 6/10; 4/12; 2/14; (Analog/IP max. 8MP). Vstup: HDMI(4K) / VGA / CVBS, Audio: 4 vstup/1vst. H.264, rozlienie Analg: 5MP(2592x1944 8*12fps), 5MP_Half(1296x1944 8*20fps), 4MP(2560x1440 8*15fps), 4MP_Half(1280x1440 8*25fps), 3MP(2048x1536 8*18fps), 1080P(1920x1080 8*25fps), rozlienie pre IP: 4k @18x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP@28x25fps, 3MP@28x25fps, 1080P@32x25fps, Prezeranie zznamu: 1 /8 kamier sasne, funkcie P2P, DDNS, RS485, 2xUSB, 1xRJ45, 1 HDD.	207,00
		<b>DS-7208HUHI-K1</b> <b>5MP</b>	Hikvision 5v1, 8+2 IP kamerov 5 MPx DVR, 8 Turbo HD DVR /HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ s autodetekci vstupov, rozlienie 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, AHD - 1080p/25Hz, CVBS (PAL/ NTSC), + 2xIP kamera 6 MP, kompresia H265+, dulny streaming, main stream: 5 MP 12sn/s, 4 MP 15sn/s, 3 MP 18sn/s 1080p, 720p, WD/14CIF, VGA/CIF 25fps (P) 30fps (N), 4x audio vstup, 1x audio vstup, synchrnne prehrvanie, 2x SATA HDD do 8TB, 1x USB 2.0, 1xUSB 3.0, HDMI (4K)+VGA vstup (1080p), 8x alarm vstup, 4x alarm vstup, sieť 1x 10M/100M, podpora 128 vzd pripojen, RS485, 12VDC/20W (bez HDD), pracovn teplota -10°C do 55°C	225,98
		<b>PR-SH8100A4 (1U)</b> <b>4MP</b>	PROVISION ISR 5v1 8+4 IP kamerov 4 MPx Hybrid DVR (Ossia OS) pre 8 ks AHD/TVI/CVI/CVBS a 4 x IP kamery, 3x video vstupy: HDMI (4K a 1920x1080), VGA (1280x1024), CVBS(Spot), rozlienie zzn 120FPS (NTSC)/100FPS (PAL) max. 15/12 fps /kanl. Grafick menu, kompresia H.264, VGA/ HDMI/ CVBS, 4x audio vstupy, 1 vstup, 2x USB 2.0 rozhranie, LAN, RS 485/CoC-ovdanie kamier, 4x alarmov vstupy /1 vstup. HDD 2x 6TB (SATA), prehliadae IE, Safari, Firefox (Mac OS, Win/7/8/10), Mobiln apl.: PR- CAM2, iPhone/Android telefon. Diaľkov ovldanie pre menu, napjanie 12V/3A.	207,00
		<b>PR-SH8100A5 (1U)</b> <b>5MP</b>	PROVISION ISR 5v1 8+4 IP kamerov "Dynamic" Hybrid DVR 5 MPx pre 8 ks AHD/TVI/CVI/CVBS a 4 x IP kamery 4 MPx/25fps, 3x video vstupy: HDMI (4K a 1920x1080), VGA (1280x1024), CVBS(Spot), rozlienie zznamu 120FPS (NTSC)/100FPS (PAL) max. 15/12 fps /kanl. Grafick menu, kompresia H.264, VGA/ HDMI/ CVBS, 4x audio vstupy, 1 vstup, 2x USB 2.0 rozhranie, LAN, RS 485/CoC-ovdanie kamier aj cez coax , 4x alarmov vstupy /1 vstup. HDD 2x 8TB (SATA), prehliadae IE, Safari, Firefox (Mac OS, WindowsXP/Vista/7/8/10), Mobiln apl.: Povision CAM2, iPhone/Android telefon. Diaľkov ovldanie pre menu, napjanie 12V/3A. Pomer kamier Analog/ IP	220,18
16 kanlov Hybrid DVR rekordr, s rozlienm 2 MPx - 5 MPx				
		<b>DS-7116HQHI-K1</b>	Hikvision 5v1, 16+2 IP kamerov hybridn 3-2 MPx Turbo HD DVR - /HD-TVI /AHD/ CVBS/ s autodetekci vstupov, podpora 2ks IP kamier 4MPx. Rozlienie 3MPx (len na 1-4. vstupe) /1080p/30fps. Kompresia H.265+/H264+/H 264, dulny streaming, 16x video (BNC) a 1x audio vstup, 1x audio vstup, synchrnne prehrvanie 16 kanlov, 1x sata HDD x max 4TB, 2x USB 2.0, HDMI + VGA vstup max. 4K (3840 x 2160)30Hz, mobiln klient: IVMS 4500 pre IOS a Android: napjanie 12 VDC/20 W (bez HDD), Ovldanie myou. Pracovn teplota -10°C do 55°C	199,93
		<b>EVD-XVR16/240A2FH</b> <b>5MP</b>	EuroVideo 5v1 XVR, 16/32 IP kamerov XVR, 5 MPx max 16 kamier analg 1080p@30fps, /32 kamier IP 1080p@30fps. Konfigurcia kamier: 16/0; 14/2; 12/4; 10/6; 8/8; 6/10; 4/12; 0/32. (Analog/IP max. 8MP) ) Vstup: HDMI / VGA / CVBS. Audio: 2x vstup / 1vstup. H.264, rozlienie Analg: 5MP(2592x1944 16*6fps), 5MP_HALF(1296x1944 16*10fps), 4MP(2560x1440 16*8fps), 4MP_HALF(1280x1440 16*12fps), 3MP 16*9fps, 1080P 16*12fps, rozlienie pre IP: 4k @18x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP@28x25fps, 3MP@28x25fps, 1080P@32x25fps, Prezeranie zznamu: 1 /16 kamier sasne, funkcie P2P, DDNS, RS485, 2xUSB, 1xRJ45, 1 HDD.	248,40
		<b>PR-SH16200A5 (1U)</b> <b>5MP</b>	PROVISION ISR (5v1) 16-kanlov 5 MPx Hybrid DVR (Ossia OS) pre : 16 ks AHD/TVI/CVI/CVBS kamier + 4 x IP kamier(max. 120 fps (4MP, 3MP a 2MP), 3x video vstupy: HDMI (4K a 1920x1080), VGA (1280x1024), CVBS(Spot), rozlienie zznamu 4 Mpix/ 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL) max. 15/12,5 fps /kanl. Grafick menu, kompresia H.264, CVBS, 4x audio vstupy, 1 vstup, 12xUSB 2.0 1x USB 3.0 rozhranie, LAN/100Mbps, RS 485/CoC-ovdanie kamier aj cez coax , 4x alarmov vstupy /1 vstup. HDD 2x 8TB (SATA), prehliadae IE, Safari, Firefox (Mac OS, WindowsXP/Vista/7/8/10), Mobiln apl.: Povision CAM2, iPhone/Android telefon. Diaľkov ovldanie pre menu, napjanie 12V/4A.	376,05
		<b>DS-7216HUHI-K2</b> <b>5MP</b>	Hikvision 5v1, 16+2 IP kamerov hybridn Turbo HD DVR -/HD-TVI /AHD/ CVBS/ 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p30, 1080p25, 720p60. s autodetekci vstupov, podpora 2ks IP kamier 6MPx. Rozlienie 3MPx (len na 1-4. vstupe) /1080p/30fps. Kompresia H.265+/H264+/H 264, dulny streaming, 16x video (BNC) a 4x audio vstup, 1x audio vstup, synchrnne prehrvanie 16 kanlov,16x alarm vstup, 4x alarm vstup, sieťov rozhranie 1x 10M/100M, 2x sata HDD x max 8TB, 1x USB 2.0, 1x USB 2.0, 1xUSB 3.0, HDMI (4K) + VGA vstup 1920x1080 (1080p), CVBS vstup, mobiln klient: IVMS 4500 pre IOS a Android: napjanie 12 VDC/ 25 W (bez HDD), Ovldanie myou. Pracovn teplota -10°C do 55°C.	411,13





Tubusové kompaktné kamery s IR prísvitom / HD TVI, HD CVI, AHD a CVBS/
































MO cena bez DPH

		<b>DS-2CE16D0T-IRF 2,8</b>	2 MPx 4v1 vonkajšia kompaktná kamera pre systémy (HD-TVI,HD-CVI,AHD,CVBS). CMOS chip, citlivosť 0,01 Lux/F1.2 , IR do 20m, objektiv 2,8mm, uhol záberu 103°, mechanický IRC filter, funkcia D/N, DNR, IP66, pracovná teplota -40°C až +60°C, napájanie 12V= +/-15%, 4W, rozmery $\Phi$ 70 mm x 155 mm,	34,33
		<b>EVC-TV-IC720PAK2</b>	Vonkajšia 1 MPx, HDTV IR kompaktná kamera D/N, 1/3" CMOS, true D/N, objektiv 2,8 mm, citlivosť 0,1 Lux, Deň/Noc, Smart IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 600 mA , -20°C +50°C, farba biela, krytie IP66,	27,60
		<b>EVC-TV-IC1080PAKM</b>	2MPx vonkajšia kovová kompaktná HDTV kamera, D/N, 1080p, objektiv 3,6 mm, chip 1/2,7" CMOS, DNR,OSD,D-WDR, rozlíšenie 1080P, Deň/Noc, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 300mA ,pracovná teplota -20°C - +60°C, farba biela, krytie IP66,	41,40
		<b>EVC-TV-IC1080PAK2M</b>	2MPx vonkajšia kovová kompaktná HDTV kamera, D/N, 1080p, objektiv 2,8 mm, chip 1/2,7" CMOS, DNR,OSD,D-WDR, rozlíšenie 1080P, Deň/Noc, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 300mA ,pracovná teplota -20°C - +60°C, farba biela, krytie IP66,	41,40
		<b>EVC-TQ-IE20A28</b>	2 MPx 4v1 vonkajšia kompaktná kamera pre systémy (HD-TVI,HD-CVI,AHD,CVBS), varifokál objektiv 2,8-12mm, s funkciou D/N, citlivosť 0,01lux/F1,2, IR do 60 m, ICR, D-WDR, DNR, OSD, napájanie DC 12V±10%, 700mA , farba biela, krytie IP66.	60,38
		<b>PR-13390AHDE36+</b>	2 MPx (1080p), 4v1 -AHD/TVI/CVI/CVBS vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/3" CMOS chip, citlivosť 0,1lux/F1,0 (0lux - IR do 25m), 3,6mm fix megapixelový objektiv, OSD menu, AES, AGC, BLC/HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 42ks IR LED, IP66, 12Vdc (~360mA), prevádzková teplota -30°C~+50°C.	38,43
		<b>PR-14390AHDVF+</b>	2 MPx (1080p), 4v1 -AHD/TVI/CVI/CVBS vonkajšia D&N kompaktná vonkajšia IR kamera, D&N, SONY CMOS čip, 1/3", citlivosť 0,01 lux/F1,0 (IR do 40 m), megapixelový varifokál objektiv 2.8-12mm (95°-25°), OSD menu, súkromná zóna, detekcia pohybu, AES, AGC, BLC/HLC, DNR, AWB/MWB, funkcia zrkadlo, defog, 4ks infra LED bloky, IP66, DC12V±10%, ~480mA,	57,13
		<b>PR-13340AHD36+</b>	4 MPx (2560x1440) 4v1 - AHD/TVI/CVI/CVBS vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/3" SONY CMOS chip, progressiv scan, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux - IR do 30m), 3,6 mm megapixelový objektiv, OSD menu, BLC, HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 3ks infra LED, IP66, 12V DC/360mA, rozmery 206.5*67.6*68.5mm. prevádzková teplota -30°C~+50°C	50,99
		<b>PR-13-350A36</b>	5 MPx AHD/TVI; 4MP AHD/TVI/CVI;CVBS vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/2.7" CMOS chip, 5MP _AHD/TVI(2592x1944)@20fps 4:3, 4MP (16:9) AHD/TVI/CVI(2560x1440), a CVBS. Progressiv scan, CoC, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux - IR do 30m), 3,6mm, (74°) megapixelový objektiv, OSD menu, BLC, HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 4ks infra LED, IP66, 12V DC/360mA, rozmery 206x68mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C *	52,80
		<b>PR-14-350AVF</b>	5 MPx AHD/TVI; 4MP AHD/TVI/CVI;CVBS vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/2.7" CMOS chip, 5MP (4:3) AHD/TVI(2592x1944), 4MP (16:9) AHD/TVI/CVI(2560x1440), a CVBS. Progressiv scan, CoC, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux - IR do 40m), 2,8-12mm (91°-25°) varifokál megapixelový objektiv, OSD menu, BLC, HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 4ks infra LED, IP66, 12V DC/475mA, rozmery 286*77*85.6mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	79,90
		<b>PR-14390AHDU MVF+</b>	2 MPx 4v1 - AHD / CVI / TVI / CVBS vonkajšia kompaktná kamera, 2,8-12mm motorickým zoomom. D&N, 1/3 Sony CMOS chip s rozlíšením 1080P/CVBS 960H. citlivosť 0.01Lux, IR do 40m, OSD menu, ATW,AWC,Indoor,Outdoor,Manual,AWB, IP66, 12Vdc (~480mA), prevádzková teplota -30°C~+50°C	98,39
		<b>DS-2CE16D1T-VFIR3 F</b>	Hikvision 2 MPx 4v1 vonkajšia kompaktná kamera pre systémy (HD-TVI,HD-CVI,AHD,CVBS), true Day/Night, citlivosť 0,01 Lux, VF objektiv 2,8-12 mm, chip 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1080p@25fps; Smart IR do 40m; dWDR; OSD menu, funkcia Deň/Noc, napájanie 12 VDC/Max. 4.5W (IR zap), pracovná teplota -40°C +60°C, farba béžová, krytie IP66,	73,71
		<b>DS-2CE16D8T-IT3Z</b>	Vonkajšia 2MPx HDTV kompaktná kamera, motorickým VF obkeltívom 2,8-12 mm, uhol záberu: 32° - 103°, citlivosť 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux s IR, progressive scan CMOS, 1080p, SMART IR prísvietenie do 40 m, 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), napájanie 12 VDC/built-in PoC, 8,2W, pracovná teplota -40°C +60°C, farba biela, krytie IP66,	94,53
		<b>EVC-TV-ID1080PAK</b>	HD-TVI IR vonkajšia kompaktná kamera, 2MPx /1080p/25 fps , funkcia D/N (ICR), objektiv 8mm (40°), chip 1/2.8" CMOS, citlivosť 0.01 Lux, DNR,OSD,AGC, AES, BLC, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie EXIR 40m, napájanie 12 VDC, 300mA , pracovná teplota -40°C - +60°C, farba biela, krytie IP66.	69,00
		<b>EVC-TV-ID1080PAK</b>	HD-TVI IR vonkajšia kompaktná kamera, 2MPx /1080p/25 fps , funkcia D/N (ICR), objektiv 12mm (27°), chip 1/2.8" CMOS, citlivosť 0.01 Lux, DNR,OSD,AGC, AES, BLC, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie EXIR 40m, napájanie 12 VDC, 300mA ,pracovná teplota -40°C - +60°C, farba biela, krytie IP66.	56,03
		<b>EVC-TV-IE1080PAK</b>	HD-TVI IR vonkajšia kompaktná kamera, 2MPx /1080p/25 fps , funkcia D/N (ICR), objektiv 12mm (27°), chip 1/2.8" CMOS, citlivosť 0.01 Lux, DNR,OSD,AGC, AES, BLC, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie EXIR 80m, napájanie 12 VDC, 400mA ,pracovná teplota -40°C - +60°C, farba biela, krytie IP66.	56,03
		<b>EVC-TV-IE1080PAK</b>	HD-TVI IR vonkajšia kompaktná kamera, 2MPx /1080p/25 fps , funkcia D/N (ICR), objektiv 8 mm l (40°), chip 1/2.8" CMOS, citlivosť 0.01 Lux, ATW / AWC - SET / Manual, DNR,OSD,AGC, AES, BLC, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie EXIR 80m, napájanie 12 VDC, 400mA , pracovná teplota -30°C - +60°C, farba biela, krytie IP66.	69,00
		<b>EVC-TV-ID1080PAK</b>	HD-TVI IR vonkajšia kompaktná kamera, 2MPx /1080p/25 fps , funkcia D/N (ICR), objektiv 16mm (17°), chip 1/2.8" CMOS, citlivosť 0.01 Lux, 120 dB WDR, DNR,OSD,AGC, AES, BLC, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie EXIR 40m, napájanie 12 VDC, 400mA ,pracovná teplota -30°C - +60°C, farba biela, krytie IP66.	69,00
		<b>EVC-TV-IE1080PAK</b>	HD-TVI IR vonkajšia kompaktná kamera, 2MPx /1080p/25 fps , funkcia D/N (ICR), objektiv 16mm (17°), chip 1/2.8" CMOS, citlivosť 0.01 Lux, DNR,OSD,AGC, AES, BLC, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie EXIR 80m, napájanie 12 VDC, 400mA ,pracovná teplota -30°C - +60°C, farba biela, krytie IP66.	69,00
<b>HD-TVI - 1 MPx (720p) dome kamery s IR prísvitom</b>				
		<b>EVC-TV-DV720PAK</b>	Vonkajšia 1 MPx, HDTV IR dome kamera D/N, 1/3" CMOS, true D/N, objektiv 3,6 mm, citlivosť 0,02 Lux, Deň/Noc, Smart IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 600 mA , -20°C +50°C, farba biela, krytie IP66,	27,60
		<b>EVC-TV-DV720PAK</b>	Vonkajšia 1 MPx, HDTV IR dome kamera D/N, 1/3" CMOS, true D/N, objektiv 2,8 mm, citlivosť 0,02 Lux, Deň/Noc, Smart IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 600 mA , -20°C +50°C, farba biela, krytie IP66,	27,60
		<b>EVC-TV-DV720PAK</b>	Vonkajšia 1 MPx, HDTV IR dome kamera D/N, 1/3" CMOS, true D/N, VF objektiv 2,8-12 mm, citlivosť 0,02 Lux, Deň/Noc, Smart IR prísvietenie do 40m, napájanie 12 VDC, 800 mA , -40°C +60°C, farba biela, krytie IP66,	33,12

2 MPx- 5 MPx dome kamery s IR prísvitom				
		<b>EVC-TQ-DV10A</b>	<b>1 MPx_4v1</b> vonkajšia dome kamera pre systémy (HD-TVI,HD-CVI,AHD,CVBS), objektiv 3,6 mm, s funkciou D/N, citlivosť 0,01lux/F1,2, IR do 20 m, ICR, D-WDR, 3DNR, OSD, napájanie DC 12V±10%, 550mA, farba biela, krytie IP66.*	27,88
		<b>EVC-TQ-DV20A</b> <b>EVC-TQ-DV20A2</b>	<b>2 MPx_4v1</b> vonkajšia dome kamera pre systémy (HD-TVI,HD-CVI,AHD,CVBS), objektiv 3,6 mm, s funkciou D/N, citlivosť 0,01lux/F1,2, IR do 20 m, ICR, D-WDR, 3DNR, OSD, napájanie DC 12V±10%, 550mA, farba biela, krytie IP66.*	39,68
		<b>EVC-TV-DV1080PAK</b>	<b>2MPx</b> vonkajšia kovová dome HDTVI kamera, D/N, 1080p, objektiv 3,6 mm, chip 1/2,7" CMOS, rozlíšenie 1920x1080, Deň/Noc, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 600mA, pracovná teplota -20°C +60°C, farba biela, krytie IP66,	41,26
		<b>EVC-TV-DV1080PA</b>	<b>2MPx</b> vonkajšia kovová dome HDTVI kamera, D/N, 1080p, objektiv 2,8 mm, chip 1/2,7" CMOS, rozlíšenie 1920x1080, Deň/Noc, OSD menu nastaviteľné na diaľku cez menu DVR, IR prísvietenie do 20m, napájanie 12 VDC, 600mA, pracovná teplota -20°C +60°C, farba biela, krytie IP66,	41,26
		<b>EVC-TQ-DV20A28</b>	<b>2 MPx_4v1</b> vonkajšia dome kamera pre systémy (HD-TVI,HD-CVI,AHD,CVBS), varifokál objektiv 2,8-12mm, s funkciou D/N, citlivosť 0,01lux/F1,2, IR do 30 m, ICR, D-WDR, DNR, OSD, napájanie DC 12V±10%, 800mA, farba biela, krytie IP66.	44,85
		<b>PR-DI390AHDVMF+</b>	<b>2 MPx_4v1</b> AHD/TVI/CVI/CVBS vonkajšia D&N dome kamera, megapixelový motorický varifokál objektivom 2,8-12mm. 1/3" CMOS chip, progressiv scan, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux - IR do 25m), OSD menu, AES, AGC, BLC/HLC, 3D-DNR, AWB/MWB, funkciami mirror, defog, 3ks infra LED, IP66, napájanie DC12V±10%, ~410mA, rozmery 129.5*119*104mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	58,65
		<b>DS-2CE56D1T-VFIR3</b>	<b>2MPx</b> vonkajšia dome HDTVI kamera, 1/2,7" CMOS, 1080p rozlíšenie, citlivosť 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, VF objektiv 2,8-12 mm, uhol záberu: 32,8 ° - 105,2 °, D-WDR, Deň/Noc, SMART IR prísvietenie do 40 m, COC, OSD menu cez DVR, napájanie 12 VDC, 800 mA, pracovná teplota -20°C +60°C, farba biela, krytie IP66,	69,00
		<b>DS-2CE56D1T-VFIR3B</b>	<b>2MPx_4v1</b> AHD/TVI/CVI/CVBS vonkajšia D&N dome kamera,** 1/2,7" CMOS, 1080p rozlíšenie, citlivosť 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, VF objektiv 2,8-12 mm, uhol záberu: 32,8 ° - 105,2 °, D-WDR, Deň/Noc, SMART IR prísvietenie do 40 m, COC, OSD menu cez DVR, napájanie 12 VDC, 800 mA, pracovná teplota -20°C +60°C, farba biela, krytie IP66,	76,25
		<b>PR-DI340AHD36+</b>	<b>4 MPx_4v1</b> vonkajšia dome AHD/TVI/CVI/CVBS - D&N kamera, 1/3" SONY CMOS chip, progressiv scan, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux - IR do 20m), 3,6 mm megapixelový objektiv, OSD menu, BLC, HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 2ks infra LED, IP66, 12V DC/280mA, rozmery 104*82*93.2mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	47,27
		<b>PR-DI340AHDVF+</b>	<b>4 MPx_4v1</b> vonkajšia dome AHD/TVI/CVI/CVBS - D&N kamera, 1/3" CMOS chip, progressiv scan, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux - IR do 25m), megapixelový varifokál objektiv 2,8-12 mm, OSD menu, BLC, HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 3ks infra LED, IP66, napájanie DC12V±10%, ~360mA, rozmery 129.5*119*104mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	69,35
		<b>XHD-436VF</b>	<b>4 MPx_4v1</b> vonkajšia dome kamera, 1/3" chip OV4689, 4 MP@25fps AHD/TVI/CVI, CVBS, Varifokál objektiv: 2,8-12 mm/F1.4, (99°-24°), D&N kamera (ICR)— IR do 40 m, Citlivosť: 0.02 Lux / 0Lux (LED zap)— D-WDR, 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, hliníkové púzdro, IP66, prev. teplota: -30 °C ~ +60 °C, napájanie: 12 V DC /400 mA, rozmery: Ø 118 x 108 mm, 0,8 kg, biela farba	74,87
		<b>PR-DAI340AHDVF</b>	<b>4 MPx_4v1</b> vonkajšia dome AHD/TVI/CVI/CVBS - D&N kamera, 1/3"SONY CMOS chip, progressiv scan, citlivosť 0.01lux/F1.0 (0lux - IR do 25m), megapixelový varifokál objektiv 2,8-12 mm, OSD menu, BLC, HLC, 2D-DNR, AWB/MWB, 35ks infra LED, IP66, napájanie DC12V±10%, ~360mA, rozmery 129.5*119*104mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	74,87
		<b>XD-536s</b>	<b>5 MPx_4v1</b> Starlight vonkajšia dóm kamera, AHD+TVI+CVI+CVBS, chip 1/2.9" StarLight SONY IMX326, objektiv 3.6 mm (80°). rozlíšenie: 5 MPx (2560x1920, 4:3), 4 MP (2560x1440, 16:9), 2 MP (1920x1080, 16:9). D&N kamera (ICR), IR do 20 m, Citlivosť :0.0001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR zap. Detekcia pohybu, 2D/3D DNR, D-WDR, Prívät zóna, OSD menu, hliníkové púzdro, IP66, prev. teplota: -30 °C ~ +60 °C, napájanie: 12 V DC/320 mA, rozmery: Ø 92 x 78 mm, biela farba	48,30
		<b>DS-2CE56H0T-IT3F/3,6</b>	<b>5 MPx_4v1</b> , vonkajšia dome kamera - AHD/TVI/CVI/CVBS. ExIR prísvit, objektiv 3,6mm*** (uhol záberu 81°), CMOS chip, rozlíšenie 5 Mpx - 2560 x 1944 @ 20 fps; 4 Mpx, 2 Mpx @ 25fps, citlivosť 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux pri IR. zap, Smart IR do 40m, mechanický IRC filter - Deň/Noc, DWDR, OSD menu COC, prepínateľný výstup, napájanie 12V/4,3W, pracovná teplota -40°C až +60°C, krytie IP67, rozmery Ø 110 mm x 93.2 mm,	54,23
		<b>DS-2CE56H0T-IT3ZF/V</b>	<b>5 MPx_4v1</b> , vonkajšia dome kamera - AHD/TVI/CVI/CVBS. ExIR prísvit, varifokálny motorizovaný objektiv 2,7-13,5mm (uhol záberu 95,7°-29,1°), CMOS chip, rozlíšenie 5 Mpx - 2560 x 1944 @ 20 fps; 4 Mpx, 2 Mpx @ 25fps, citlivosť 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux pri IR. zap, Smart IR do 40m, mechanický IRC filter - Deň/Noc, DWDR, OSD menu COC, prepínateľný výstup, napájanie 12V/6,3W, pracovná teplota -40°C až +60°C, krytie IP67, rozmery 134.3 mm x 123.9 mm x 110.1 mm,	88,60
	<b>EVB-B310</b>		Kovová montážna krabica - podložka pre vonkajšie dome kamery	11,73
<b>Skryté kamery 2 - 4 MPx</b>				
		<b>EVC-TV-HN1080PA</b>	<b>2 MPx</b> skrytá HDTVI kamera, zabudovaná do snímača pohybu, rozlíšenie 1080p/25 fps, 3,7 mm pinhole objektiv, ATW, AGC, AES, 12 VDC/0,3 A	56,17
		<b>PR-IV390AHD37</b>	<b>2 MPx</b> skrytá kamera AHD/CVBS, s IR prísvietením - PROVISION-ISR D pro 1080p, v kryte PIR snímača, IR do 10m, Deň&Noc, 1/3 SONY CMOS chip, 2 MPix (1080p: 1920x180), analóg 960H, citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux 10m IR zap.), objektiv 3,7mm (pinhole).Video vývod pre: AHD/CVBS, OSD menú, AES, AGC, BLC/HLC, DNR, AWB/MWB, funkcia mirror, 12VDC.	52,44
		<b>PR-DL392AHD37+</b>	<b>2 MPx</b> skrytá kamera v kovovom kryte "UFO", 4v1 -AHD/TVI/CVI/CVBS, 3D-DNR pre AHD / CVI / TVI, 2D-DNR prer CVBS, ATW, AWC, Manual, AWB, 1/3" CMOS chip, citlivosť 0.01Lux, 3.7mm pinhole objektiv (78°), rozmery Ø90*55mm, 12Vdc (~75mA),	56,17
		<b>PR-IV340AHD37+</b>	<b>4 MPx</b> skrytá kamera 4v1 -AHD/TVI/CVI/CVBS, v kryte PIR snímača, s IR do 10m, Deň&Noc, 1/3 CMOS chip, 4 MPix (2560x1440), citlivosť 0,01lux/F1,0 (0lux 10m IR zap.), objektiv 3,7mm (pinhole). Video vývod pre: AHD/CVBS, OSD menu BLC, 2D-DNR, AWB/MWB, funkcia mirror, 12VDC/212 mA.	74,87
		<b>PR-R838</b>	<b>2 MPx</b> skrytá WIFI kamera v pouzde routera, s IR do 10m, Deň&Noc, 1/4 CMOS chip, 2 MPix (1920x1080), citlivosť 0.3 lux@F1.6 / FF 0 lux (IR zap, dosvit do 10m), objektiv 3,6mm/F1,6, mech. prepínanie D/N, kompresia videa H264, dvojcestné audio, vstavaný mikrofón a reproduktor, audio G.711, slot pre SD kartu (max 128 GB), TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, UPnP, RTSP protokoly, IEEE 802.11b/g/n WiFi, WEP, WPA/WPA2, ONVIF, max. 20 online užívateľov, P2P funkcia pre jednoduché nastavenie, aplikácie pre Android / iPhone (provision PnV2) priamo z vášho mobilného telefónu. Napájanie 5V DC, pracovná teplota -10°C +55°C, rozmery 165x180x77 mm, farba čierna.	74,87
<b>PROVISION-ISR PTZ a moto-zoom kamery - AHD/CVBS</b>				
		<b>PR-15PT390AHD X4</b>	PROVISION-ISR- 2 MPx AHD vonkajšia PTZ kamera. D&N, 1/3 Sony CMOS chip, rozlíšenie 1080p:(1920x1080), citlivosť 0.01lux, (0lux IR do 50m), motorický varifokál objektiv: 4X - optický zoom 2,8-12mm, *šírka záberu:H 81.2°- 22.6° / V 51.5°-12.8° * OSD menu, automat. zoom a focus, Day&Night, AGC, BLC, AWB, 3D-DNR, Možnosť otáčania: vodorovne 250°, zvisle 65°, autoflip, rychlosť pohybu kamery: 0,5°-12°/s, 255 Preset pozícia, 4x Pattern trasa. Ovládanie RS 485 +CoC* (Control over Coax), PELCO-D protokol, IP66, 12V DC / 2A, konzola na stenu v cene.	110,81
		<b>PR-15PT390AHD X10</b>	PROVISION-ISR- 2 MPx AHD vonkajšia PTZ kamera. D&N, 1/3 Sony CMOS chip, rozlíšenie 1080p:(1920x1080), citlivosť 0.01lux, (0lux IR do 50m), motorický varifokál objektiv: 10X - optický zoom 5,1 - 51mm, *šírka záberu:H 81.2°- 22.6° / V 29.7°- 3° * OSD menu, automat. zoom a focus, Day&Night, AGC, BLC, AWB, 3D-DNR, Možnosť otáčania: vodorovne 250°, zvisle 65°, autoflip, rychlosť pohybu kamery: 0,5°-12°/s, 255 Preset pozícia, 4x Pattern trasa. Ovládanie RS485, PELCO-D protokol, IP66, 12V DC / 2 A, konzola na stenu v cene.	146,56
<b>P T Z SPEED DOME kamery</b>				
		<b>EVC-TQ-SO20A-Z18</b>	<b>2 MPx</b> EuroVideo 4v1 vonkajšia 2 MPx speed dome kamera, 1/2,9" SONY CMOS, 18x optický zoom(4,7-84,6 mm), IR LED-prísvit (max do 60 m ), OSD menu ,AGC, BLC, DWDR, 220 preset, 3x autotrasa, ovládanie COC a RS485, Rozlíšenie 1080p/25 fps, napájanie 12 VDC, max 36 W, prevádzková teplota -40°C +60°C, IP66, zabudovaná prepätová ochrana do 6kV	275,31

  <small>PROVISION-ISR</small>	<b>PR-Z10AHD1 (IR)</b>	<b>2 MPx</b> PROVISION-ISR AHD vonkajšia mini Speed Dome kamera, 1/3-os CMOS, (1920x1080), citlivosť 0,01lux/F1.6, 0lux IR led do 60m. Vstavaný motorický varifokál objektív: 10X - optický zoom 3,8 - 38mm, OSD menu, automat. zoom a focus, Day&Night, AGC, BLC, AWB, 3D-DNR, Možnosť otáčania: vodorovne 0-360°, zvisle 0-180°, autoflip, rýchlosť pohybu kamery: 0,08°-240°/s, 220 Preset pozícia, 4x Pattern, 4x trasovanie. Ovládanie RS485, PELCO-P/D protokol, IP66, 12V DC/ 2 A, konzola na stenu v cene.	<b>292,56</b>
  <small>PROVISION-ISR</small>	<b>PR-Z20AHD2 (IR)+</b>	<b>2 MPx</b> PROVISION-ISR- 3v1 HDTV/AHD/CVBS vonkajšia Day&Night Speed Dome kamera, 1/3-os CMOS, (1920x1080), 0,01lux/F1.6, (0 Lux with IR On) IR do 100m. Vstavaný motorický varifokál objektív: 20X - optický zoom 4,3-87mm, OSD menu, automat. zoom a focus, AGC, BLC, AWB, 3D-DNR, Možnosť otáčania: vodorovne 0-360°, zvisle 0-180°, autoflip, rýchlosť pohybu kamery: 0,08°-180°/sec-240°/sec, Preset pozícia, 4x Pattern, 4x trasovanie. Ovládanie RS485, PELCO-P/D protokol, CoC* (Control over Coax) RS-485, IP66, 12V DC/ 5A, -pracovná teplota 20°C~+50°C. Adapter a konzola na stenu v cene.	<b>444,08</b>





Video manažment softvér - K S E N O S pre IP kamier			MO cena bez DPH
	<b>Dell NVR 05TB4</b> Dell NVR 05TB4 - kvalitný, kompaktný a tichý Dell hardware, vrátane 4 kamerových licencií KSENOs, množstvo sofistikovaných funkcií, kvalitná pixelová detekcia pohybu pre každý kanál, rýchle "Smart Search" vyhľadávanie, ONVIF + RTSP pripojenie, kapacita pre záznam 500GB, možnosť rozšírenia do 8 IP kanálov.	805,00	
	<b>Ksenos NRM24200-L</b> Výkonný 2U server, procesor Intel i5 6.generácie, 8GB DDR4 RAM , možnosť pripojiť 2x 3,5 SATA HDD pre záznam, 1x interný 120GB SSD systémový HDD, 2x LAN ethernet, možnosť RAID 0/1/5/10, OS Windows10 Pro <i>Cena bez kamerových licencií Ksenos !</i>	885,00	
	<b>IP kamerová licencia softvéru Ksenos VMS KS-01</b> Softvér Ksenos VMS je univerzálny softvér novej generácie. Umožní pripojenie od 1 až 64 IP kamier na jeden server, (ľubovoľné IP kamery pomocou RTSP pripojenia alebo protokolu ONVIF / ONVIF S), počet klientskych pripojení: 32. K jeho kľúčovým vlastnostiam patrí moderné užívateľské rozhranie, rýchle vyhľadávanie a export video záznamov a jednoduchá práca so softvérom. Veľkou výhodou je aj možnosť inštalácie softvéru na Windows, Linux alebo OSX. Ďalšie výhody: - moderné užívateľské rozhranie, - množstvo sofistikovaných funkcií, - vlastná, mimoriadne kvalitná softvérová detekcia pohybu, a mnoho ďalšie funkcie... Vzdialený klientsky softvér pre Win, Linux a MacOS + vzdialený mobilný prístup pomocou web prehliadača alebo mobilných aplikácií pre Android a iOS	74,50	
IP sieťové záznamníky NVR 2 - 8 MPx			MO cena bez DPH
	<b>EVD-IP04/200A1FHA</b> Eurovideo 4 kanálový NVR sieťový videozáznamník, max 5 MPx /200 fps záznamom, vstupný dátový tok 25Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, 10/100/1000 Ethernet, H264, záznam 4x 1080p@30fps, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor. Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, protokoly Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500 (Android), iVMS4500HD (Android tablet), sieťové pripájanie cez ľubovoľný prehliadač alebo CMS softvér. Napájanie 48 VDC, -10°C - +35°C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android. Rozmery:315x230x45 mm	110,03	
	<b>EVD-IP04/200A1FHPA</b> Eurovideo 4 kanálový NVR sieťový videozáznamník s PoE prepačom pre 4 ks IP kamier (4 PoE, max 50 W), max 5 MPx /200 fps záznamom, vstupný dátový tok 25Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, kompresia H264, záznam 4x 1080p@30fps, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor. Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, 4x POE port (48 VDC, max 10 W) pre kamery, protokoly Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500 (Android), iVMS4500HD (Android tablet), sieťové pripájanie cez ľubovoľný prehliadač alebo CMS softvér. Napájanie 48 VDC, -10°C - +35°C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android. Rozmery:315x230x45 mm	151,88	
	<b>PR-NVR5-4100X</b> PPROVISION-ISR 4 kanálové NVR s 5 MPx (2592x1944) záznamom v reálnom čase. Kompresia H265, H264, vstup/výstupný dátový tok 40Mb/s, ONVIF, sieť RJ 45, 100 Mbps, video výstup HDMI1 (1080P), záznam 240fps (NTSC)/ 200fps (PAL), nový os. OSSIA. Režimy nahrávania: plánované/ manuálne /pohybové/ alarmové, + videoanalýza. Audio vstup/výstup 1x, Video formát súborov AVI / DAT. IE, Safari, Firefox Mac OS, Windows Vista / 7/8/10), protokoly TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, 1xHDD SATA 6TB, 2xUSB 2.0, ovládanie myšou (súčasťou balenia). Mobilná apl.: Povision CAM2, iPhone/Android telefon, tablet, 10 užívateľov online, malý 1U kryt, rozmery 300x250x50 mm, DC12V / 2A, napájací zdroj súčasťou balenia, prevádzková teplota 0 ° C ~ + 50 ° C.	71,62	
	<b>PR-NVR5-4100PX</b> PROVISION-ISR 4 kanálové NVR s 5 MPx (2592x1944) záznamom v reálnom čase, s POE napájaním pre kamery(4 x RJ-45 + 1 x RJ-45 Network). Kompresia H265, H264, vstup/výstupný dátový tok 40Mb/s, ONVIF, sieť RJ 45, 100 Mbps, video výstup HDMI1 (1080P) záznam 240fps (NTSC)/ 200fps (PAL), nový os. OSSIA. Režimy nahrávania: plánované/ manuálne /pohybové/ alarmové, + videoanalýza. Audio vstup/výstup 1x, Video formát súborov AVI / DAT. IE, Safari, Firefox Mac OS, Windows Vista / 7/8/10), protokoly TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, 1xHDD SATA 6TB, 2xUSB 2.0, ovládanie myšou. Mobilná apl.: Provision CAM2, iPhone/Android telefon, tablet, 10 užívateľov online, malý 1U kryt, veľkosť 300x250x50 mm, napájanie DC48V / 1.04 A, prevádzková teplota 0 ° C ~ + 50 ° C.	117,30	
	<b>EVD-IP08/400A1FHA</b> Eurovideo 8 kanálový NVR sieťový video záznamník, max 5 MP/400 fps záznamom, vstupný dátový tok 50Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, kompresia H264, záznam 400 fps/1080p, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor, alarm vstupy 4x, výstup 1x, ovládanie myšou (súčasťou balenia), 1x sieť RJ 45 10/100/1000Mbps, Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, protokoly: Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500 (Android), iVMS4500HD (Android tablet), sieťové pripájanie cez prehliadač alebo CMS softvér. Napájanie 12 VD/10W, -10°C - +35°C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android. Rozmery: 315x230x45 mm.	140,98	
	<b>EVD-IP08/400A1FHPA</b> Eurovideo 8 kanálový NVR sieťový videozáznamník s PoE prepačom pre 8 x IP kamier (8 PoE, max 120 W), max 5 MP záznamom, vstupný dátový tok 50Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, kompresia H264, záznam 400fps, 2x4 TB SATA HDD, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor, alarm vstupy 4x, výstup 1x, ovládanie myšou (súčasťou balenia), 1x sieť RJ 45 10/100/1000Mbps. Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, 8x POE port (48 VDC, max 120W, 8x15W) pre kamery, protokoly Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500. Napájanie 230 V, -10°C - +35°C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android. Rozmery: 445x290x45 mm.	212,80	
	<b>PR-NVR5-8200X</b> PROVISION-ISR 8 kanálové NVR s 5 MPx (2592x1944) záznamom v reálnom čase. Kompresia H265, H264, vstup/výstupný dátový tok 64Mb/s, ONVIF, sieť RJ 45, 100 Mbps, video výstup HDMI1 (1080P), záznam 240fps (NTSC)/ 200fps (PAL), nový os. OSSIA. Režimy nahrávania: plánované/ manuálne /pohybové/ alarmové, + videoanalýza. Audio vstup/výstup 1x, Video formát súborov AVI / DAT. IE, Safari, Firefox Mac OS, Windows Vista / 7/8/10), protokoly TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, 1xHDD SATA 6TB, 2xUSB 2.0, ovládanie myšou (súčasťou balenia). Mobilná apl.: Provision CAM2, iPhone/Android telefóny a tablet. 10 užívateľov online, malý 1U kryt, rozmery 300x250x50 mm, DC12V / 2A, napájací zdroj súčasťou balenia, prevádzková teplota 0 ° C ~ + 50 ° C.	91,91	
	<b>PR-NVR5-8200PX</b> PROVISION-ISR 8 kanálové NVR s 5 MPx (2592x1944) záznamom v reálnom čase s POE napájaním pre kamery (8 x RJ-45 + 1 x RJ-45 Network). Kompresia H265, H264, vstup/výstupný dátový tok 64Mb/s, ONVIF, sieť RJ 45, 100 Mbps, video výstup HDMI1 (1080P) záznam 240fps (NTSC)/ 200fps (PAL), nový os. OSSIA. Režimy nahrávania: plánované/ manuálne /pohybové/ alarmové, + videoanalýza. Audio vstup/výstup 1x, Video formát súborov AVI / DAT. IE, Safari, Firefox Mac OS, Windows Vista / 7/8/10), protokoly TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, 1xHDD SATA 6TB, 2xUSB 2.0, ovládanie myšou (súčasťou balenia). Mobilná apl.: Provision CAM2, iPhone/Android telefóny a tablet. 10 užívateľov online, malý 1U kryt, rozmery 300x250x50 mm, DC12V / 2,5A, 5W. prevádzková teplota 0 ° C ~ + 50 ° C.	193,48	
	<b>EVD-IP16/800A1FHA</b> Eurovideo 16 kanálový sieťový videozáznamník, max 5 MP záznamom, vstupný dátový tok 100 Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, kompresia H264, záznam 800fps, 2x4 TB SATA HDD, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor, alarm vstupy 4x, výstup 1x, ovládanie myšou (súčasťou balenia), 1x sieť RJ 45 10/100/1000Mbps. Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, protokoly Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500 (Android), iVMS4500HD (Android tablet), sieťové pripájanie cez ľubovoľný prehliadač alebo CMS softvér. Napájanie 230 V, -10°C - +35°C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android. Rozmery: 445x290x45 mm.	216,13	
	<b>EVD-IP16/800A1FHPA</b> Eurovideo 16 kanálový sieťový videozáznamník s PoE prepačom pre 8 x IP kamier (8 PoE, max 120 W), max 5 MP záznamom, vstupný dátový tok 100 Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, kompresia H264, záznam 800fps, 2x4 TB SATA HDD, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor, alarm vstupy 4x, výstup 1x, ovládanie myšou (súčasťou balenia), 1x sieť RJ 45 10/100/1000Mbps. Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, 8x POE port (48 VDC, max 120W, 8x15W) pre kamery, protokoly Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500, iVMS4500HD, sieťové pripájanie cez ľubovoľný prehliadač alebo CMS softvér. Napájanie 230 V, -10°C - +35°C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android. Rozmery: 445x290x45 mm.	268,13	
	<b>PR-NVR5-16400X(1U)</b> PROVISION-ISR 16 kanálové NVR s 5 MPx (Max. 25/30FPS Per Channel) záznamom v reálnom čase. Kompresia H265, H264, vstup/výstupný dátový tok 80Mb/s, ONVIF, sieť RJ 45, 100 Mbps, video výstup HDMI1 (1080P), záznam 480fps (NTSC)/ 400fps (PAL), nový op.system OSSIA. Režimy nahrávania: plánované/ manuálne /pohybové/ alarmové, + videoanalýza. Audio vstup/výstup 1x, Video formát súborov AVI / DAT. IE, Safari, Firefox Mac OS, Windows Vista / 7/8/10), protokoly TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, 2xHDD SATA 8TB, 2xUSB 2.0, diaľkové ovládanie + myšou (súčasťou balenia). Mobilná apl.: Provision CAM2, iPhone/Android telefóny a tablet. 10 užívateľov online, malý 1U kryt, rozmery 375x275x45 mm, DC12V / 4A, napájací zdroj súčasťou balenia, prevádzková teplota 0 ° C ~ + 50 ° C.	153,87	
	<b>PR-NVR5-16400(1U)</b> <b>8MP</b> PROVISION-ISR 16 kanálové NVR s 8 MPx (3840x2160) záznamom v reálnom čase. Sieť 1000 Mbps (RJ-45). Výstup pre monitor HDMI (4K, 1080P), VGA (1280x1024), kompresia H265, H264, vstup/výstupný dátový tok 160Mb/s, ONVIF, sieť RJ 45, 100 Mbps, záznam 480fps (NTSC)/ 400fps (PAL), nový op.system OSSIA. Režimy nahrávania: plánované/ manuálne /pohybové/ alarmové, + videoanalýza. Audio obojsmerné vstup/výstup 1x, Video formát súborov AVI / DAT. IE, Safari, Firefox Mac OS, Windows Vista / 7/8/10), protokoly TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, 2xHDD SATA 8TB, 2xUSB 2.0, diaľkové ovládanie + myšou (súčasťou balenia). Mobilná apl.: Provision CAM2, iPhone/Android telefóny a tablet. 10 užívateľov online, malý 1U kryt, rozmery 375x275x45 mm, DC12V / 4A, napájací zdroj súčasťou balenia, prevádzková teplota 0 ° C ~ + 50 ° C.	269,51	
	<b>EVD-IP32/1600A1FHA</b> Eurovideo 32 kanálový sieťový videozáznamník, max 6 MP záznamom, vstupný dátový tok 200 Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, kompresia H264, záznam 1600 fps, 2x6 TB SATA HDD, 1x audio vstup/výstup, HDMI/VGA výstup pre monitor, alarm vstupy 4x, výstup 1x, ovládanie myšou (súčasťou balenia), 1x sieť RJ 45, LAN 10/100/1000Mbps. Grafické užívateľské rozhranie, automatické vyhľadávanie pripojených IP kamier, protokoly Hikvision, ONVIF, TCP, UDP, RTSP, P2P, NTP, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, diaľkový prístup Guarding Expert (iPhone), Guarding ExpertHD (iPad), iVMS4500 (Android), iVMS4500HD (Android tablet), sieťové pripájanie cez ľubovoľný prehliadač alebo CMS softvér. Napájanie 12 V DC, 15W, -10°C - +35°C,	303,60	
	<b>PR-PoES-0460C+2I</b> POE SWITCH 4+2 portov, pre CCTV systémy, 10/100Mbps, 4x100 Mbps, PoE IEEE 802.3af/at, 2x100 Mbps LAN, vstavaná prepäťová ochrana, P max. 63W (max. 30W/port), 53Vdc, adapter 230Vac	50,92	

IP sieťové kamery 2 - 5 MPx			MO cena bez DPH
	<b>EVC-IP-BL3APW28</b>	EuroVideo, <b>3 MPx</b> IP vonkajšia kompaktná kamera (2048*1536, SONY Progressive Scan 1/2.8" Starvis CMOS), 25 fps, 0,01 Lux, varifokál objektív 2,8-12 mm, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR do 40 m, DC12 V ±10%, 1000 mA, PoE, IP66, diaľkový prístup cez IE8-11, Firefox, Safari, Mac Safari, protokoly :TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,	109,35
	<b>EVC-IP-BL3APW2</b>	EuroVideo, <b>3 MPx</b> (2048*1536) IP vonkajšia dome kamera (2048*1536,SONY Progressive Scan) 1/2.8" Starvis CMOS), 25 fps, 0,01 Lux, objektív 2,8 mm, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR do 20m, DC12 V±10%, 400mA, PoE, 6W, IP66, diaľkový prístup cez IE8-11, Firefox, Safari, Mac Safari, protokoly :TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP*	89,40
	<b>EVC-IP-DV2AP28S</b>	EuroVideo, <b>2 MPx</b> IP vonkajšia IR dom kamera (1080p, SONY Progressive Scan Progressive Scan 1/3" CMOS), 25 fps, 0,01 Lux, varifokál objektív 2,8-12 mm, H.264/MJPEG, BLC, D-WDR, 3D-DNR, IR do 30m, SD slot (max 64 GB), prenos dat 32 kbps - 16 Mbps, Alarm I/O, Audio I/O, napájanie 12 VDC, PoE (5,5 W), IP66, protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, diaľkový prístup cez IE, FireFox	177,19
	<b>EVC-IP-DM3APW2</b>	EuroVideo, <b>3 MP</b> (2048*1536) IP vnútorná mini dome kamera (SONY Progressive Scan 1/2.8" Starvis CMOS), 25 fps, 0,01 Lux, objektív 2,8 mm, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR do 20m, DC12 V±10%, 400mA, PoE, 6W, diaľkový prístup cez IE8-11, Firefox, Safari, Mac Safari, protokoly :TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	99,56
	<b>EVC-IP-DV3APW28</b>	EuroVideo, <b>3 MPx</b> IP vonkajšia dome kamera (2048*1536) Progressive Scan 1/2.8" Starvis CMOS), 25 fps, 0,01 Lux, varifokál objektív 2,8-12 mm, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR do 30m, DC12 V ±10%, 700mA, PoE, 9W, IP66, diaľkový prístup cez IE8-11, Firefox, Safari, Mac Safari, protokoly :TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,	111,38
	<b>EVC-IP-DV3APW2</b>	EuroVideo, <b>3 MPx</b> (2048*1536) IP vonkajšia dome kamera (2048*1536,SONY Progressive Scan) 1/2.8" Starvis CMOS), 25 fps, 0,01 Lux, objektív 2,8 mm, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR do 20m, DC12 V±10%, 400mA, PoE, 6W, diaľkový prístup cez IE8-11, Firefox, Safari, Mac Safari, protokoly :TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	89,44
	<b>EVC-IP-DV806HIDP</b>	Anti-vandal Eurovideo <b>1,3 MPx</b> dome kamera, dual stream, Aptina AR0130 CMOS chip, s rozlíšením 960P: 1280x960; 720P: 1280x720; D1: 640x480; CIF: 320x240/30fps, citlivosť fareb: 0.1Lux@F1.2, ČB 0.01 Lux@F1.2(IRON), RTSP /FTP /PPPOE /DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP protokoly, IR 42 ks LED prsvietením do 30m, vhodná aj do exteriéru, varifokálny objektív 2,8-12mm, DC12V / 180mA/460mA (IR ony)/PoE, IP 66, -10 to +50 °C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android	74,25
	<b>EVC-IP-SO3MAI</b>	Vonkajšia <b>3 MPx</b> /25 fps, IP D/N Speed Dome kamera. funkcia D/N, 1/3" CMOS chip, dual stream, 20x optický zoom(4,7-94 mm), IR LED-prisvit (max do 100 m ),BLC-D-WDR, OSD menu, 256 preset, 8/16 trasa, citlivosť 0,05 Lux. Rozlíšenie 4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/VGA, snímokovanie 4 MP/15 fps, 30 fps, TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, protokoly, rýchlosť otáčania horizontálne 0,05°- 200°/s, vertikálne 0,05°- 120°/s, napájanie 12 VDC/4 A, -40°C +60°C .IP66. Dodávaná so zdrojom na držiakom na stenu.	594,00
	<b>EVA-PVT</b>	IP dátový prevodník pre IP kamery (aj iné sieťové prvky) cez sieť 230 V, s PoE, dosah max 300 m, nutná spočinná fáza, prenos dat 200 Mbits	54,99
	<b>EVB-B310</b>	Kovová montážna krabica - podložka pre vonkajšie dome kamery EVC-IP-BL3APW2	11,10
IP sieťové kamery 3 - 5 MPx			MO cena bez DPH
	<b>PR-DI330IP536</b>	PROVISION-ISR S-Sight <b>3 MPx</b> (2048x1536) vonkajšia IP dome kamera, kompresia H.264, ONVIF, 1/3 " CMOS", 3.6mm objektív, IR do 15 m, (2x IR LED), digitálne WDR, 3D redukcia šumu, AWB, AGC, RJ45, 100 Mbps, IE Browser CMS 2.0, 4 UDP, DHTP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokoly, VBR/CBR multistream, DC napájanie 12 Vdc (280mA), PoE (4W), krytie IP66, rozmery F 107x95 mm, pracovná teplota -30°C ~ + 50°C.	58,98
	<b>PR-DI340IP536</b>	PROVISION-ISR S-Sight <b>4 MPx</b> (2592x1520) vonkajšia IP dome kamera, H.265/H.264, ONVIF, 1/3 " CMOS", 3.6mm objektív, IR do 15 m, (2x IR LED), digitálne WDR, 3D redukcia šumu, AWB, AGC, RJ45, 100 Mbps, IE Browser CMS 2.0, 4 UDP, DHTP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokoly, VBR/CBR multistream, DC napájanie 12 Vdc (280mA), PoE (4W), krytie IP66, rozmery F 107x95 mm, pracovná teplota -30°C ~ + 50°C.*	99,08
	<b>PR-DI340IP55 MVF</b>	PROVISION-ISR S-Sight <b>4 MPx</b> (2688x1520) IP vonkajšia D&N dome kamera, 1/3" SONY CMOS chip, 3,3-12mm motorický varifokál objektív s auto fókusom, IR do 25 m, kompresia H.264/H.265, ONVIF, WDR, 3D redukcia šumu, AWB, AGC True WDR (HFR* Disabled) / BLC / HLC / ROI, Ethernet RJ45, 100 Mbps, dvojecstné audio, 1 analógový video výstup (BNC), IE prehliadač CMS 2.0, 4 online užívatelia, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, Multicast, QoS.protokol, IP 66, napájanie DC12V/280mA, PoE/4W, rozmery Ø120mmx100mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	145,80
	<b>PR-DI340IP528</b>	PROVISION-ISR Eye-Sight <b>4 MPx</b> (2560x1440) IP vonkajšia D&N (IRC) dome kamera, 1/3" CMOS chip, <b>2,8mm</b> objektív, IR do 15 m, 2 ks LED, kompresia H.264/H.265, ONVIF, WDR/BLC/HLC, 3D-DNR, AWB, AGC,WDR, Ethernet RJ45, 100 Mbps, dvojecstné audio, 1 analógový video výstup (BNC), IE prehliadač CMS 2.0, 4 online užívatelia, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, Multicast, QoS.protokol, IP 66, napájanie DC12V/280mA, PoE/4W, rozmery Ø 107x95, prevádzková teplota -30°C~+50°C	123,17
	<b>PR-DAI340IP536+</b>	PROVISION-ISR <b>4 MPx</b> (2560x1440) vonkajšia IP dome kamera, H.265/H.264, ONVIF, 1/3 " CMOS", 3.6mm objektív, IR do 15 m, (24x IR LED), skutočné WDR, 3D redukcia šumu,BLC/HLC, AGC, RJ45, 100 Mbps, IE Browser CMS 2.0, 4 TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, QoS protokoly, VBR/CBR multistream, DC napájanie 12 Vdc (440mA), PoE (6,7W), krytie IP66, IK10, rozmery F 116x91 mm, pracovná teplota -30°C ~ + 50°C.*	128,34
	<b>PR-DI340IP5 MVF</b>	PROVISION-ISR Eye-Sight <b>4 MPx</b> (2688x1520) IP vonkajšia D&N dome kamera, 1/3" SONY CMOS chip, <b>3,3-12mm</b> motorický varifokál objektív s auto fókusom, IR do 25 m, kompresia H.264/H.265, ONVIF, WDR, 3D redukcia šumu, AWB, AGC True WDR (HFR* Disabled) / BLC / HLC / ROI, Ethernet RJ45, 100 Mbps, dvojecstné audio, 1 analógový video výstup (BNC), IE prehliadač CMS 2.0, 4 online užívatelia, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, Multicast, QoS.protokol, IP 66, napájanie DC12V/280mA, PoE/4W, rozmery Ø120mmx100mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	190,30
	<b>PR-I3340IP536</b>	PROVISION-ISR Eye-Sight <b>4 MPx</b> (2688 x1520) IP vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/3" SONY CMOS chip, 3,6 mm fix objektív, IR do 30m, kompresia H.264/H.265, ONVIF, digitálne WDR, 3D redukcia šumu, BLC / HLC, AGC, Ethernet RJ45, 100 Mbps, 1 audio vstup, 1 analógový video výstup (BNC), IE prehliadač CMS 2.0, 4 online užívatelia, TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP protokol, IP 66, napájanie DC12V/500mA / PoE/6.5W, rozmery D 87x219, prevádzková teplota -30°C~+50°C	127,37
	<b>PR-I4340IP5VF</b>	PROVISION-ISR Eye-Sight <b>4 MPx</b> (2688x1520) IP vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/3" SONY CMOS chip, 3,3-12mm varifokál objektív s auto fókusom, IR do 40m, kompresia H.264/H.265, ONVIF, WDR, 3D redukcia šumu, AWB, AGC True WDR (HFR* Disabled) / BLC / HLC / ROI, Ethernet RJ45, 100 Mbps, dvojecstné audio, 1 analógový video výstup (BNC), IE prehliadač CMS 2.0, 4 online užívatelia, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, Multicast, QoS.protokol, IP 66, napájanie DC12V/600mA, PoE/8.5W, rozmery D 109mmx284mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	206,41
	<b>PR-I4340IP5MVF</b>	PROVISION-ISR Eye-Sight <b>4 MPx</b> (2688x1520) IP vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/3" SONY CMOS chip, 3,3-12mm motorický varifokál objektív s auto fókusom, IR do 40m, kompresia H.264/H.265, ONVIF, WDR, 3D redukcia šumu, AWB, AGC True WDR (HFR* Disabled) / BLC / HLC / ROI, Ethernet RJ45, 100 Mbps, dvojecstné audio, 1 analógový video výstup (BNC), IE prehliadač CMS 2.0, 4 online užívatelia, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, Multicast, QoS.protokol, IP 66, napájanie DC12V/600mA, PoE/8.5W, rozmery D 109mmx284mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	234,21
	<b>PR-I4251IP5VF</b>	PROVISION ISR-Dark-Sight <b>5 MPx</b> (2592x1944) IP vonkajšia D&N kompaktná kamera, 1/1.8" SONY CMOS chip, min. citlivosť 0.001Lux, varifokál objektív 3,3-10,5mm, IR do 40 m, kompresia H.264/H.265, ONVIF, digitál WDR, ROI, 3D-DNR redukcia šumu, AWB, AGC, BLC/HLC, Ethernet RJ45, 100 Mbps, dvojecstné audio, 1 analógový video výstup (BNC), 1x alarm vstu/výstup, IE prehliadač CMS, sieť protokoly TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, IP 66, napájanie DC12V/600mA /PoE 8.5W, rozmery 109mmx284 mm, prevádzková teplota -30°C~+50°C	315,33

D O P L N K Y - Montážne príslušenstvo				
Eurovideo		EVA-HDMI/UTP60	HDMI/UTP prevodník / konverter do 60 m, rozlíšenie 1080p, s napájacím adapterom.	79,50
PROVISION-ISR		PR-HDoNet	HDMI/UTP prevodník/ konverter cez ethernetový kábel (FTP-UTP). Prenosová vzdialenosť: 40m @ Cat5, 60m @ Cat6, max. Rozlíšenie videa 1080p @ 60Hz, podpora pre formáty HDMI1.3audio: DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD s napájaním DC5V	36,40
PROVISION		PR-TFT7D/WH	PROVISION-ISR 7" TFT LCD farebný monitor, (vhodné aj do auta) , 7' pomer strán 16:9 FT LCD, 2x video vstupov, rozlíšenie 800x480, 250 cd/m2, kontrast: 300:1, pozorovací uhol 65°, OSD menu, diaľkový ovládač, 12Vdc, 6W (max. 500mA),	66,93
PROVISION		PR-TFT 7PW 4i HDMI	PROVISION-ISR 7" TFT LCD farebný HD monitor 7", pomer strán 16:9 FT LCD, 4x video vstupov (AV1-AV2 - VGA - HDMI), rozlíšenie 1024x600, 380 cd/m2, kontrast: 300:1, pozorovací uhol 65°, OSD menu, diaľkový ovládač, 12Vdc, 12W (max.1A), biela farba (AV1/AV2/VGA/HDMI), felbontás 1024x600,	103,36
PROVISION		PR-TFT9D-W	PROVISION-ISR 9" TFT LCD farebný monitor, (vhodné aj do auta) , 9' pomer strán 16:9 FT LCD, 2x video vstupov, rozlíšenie 800x480, 300 cd/m2, kontrast: 300:1, pozorovací uhol 65°, OSD menu, diaľkový ovládač, 12Vdc, 6W (max. 500mA), biela farba	88,18
<b>Špeciálne zdroje pre CCTV kamerové systémy</b>				MO cena bez DPH
		PR-12V1A	PROVISION-ISR stabilizovaný napájací zdroj -adaptér 12V /1A DC, prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky,	9,00
		PR-12V3A	PROVISION-ISR stabilizovaný napájací zdroj -adaptér 12V /3A DC, prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky,	14,00
		PR-12V5A	PROVISION-ISR stabilizovaný napájací zdroj -adaptér 12V /5A DC, prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky,	20,00
		AWZ 591	Reléový modul v kryte pre napáj 8 ks kamier. Vstup 10-30V DC - 8ks výstupov /1A, chránené proti prepätiu. Osem kusov výstupov, s možnosťou napojenia cez svorkovnicu, pre AUX1 + AUX8 (1A). Výstupy sú nezávisle chránené poistkami.	11,72
		ME.40-12/3ASW	Spínaný stabilizovaný zdroj 12...13,8V/3A	16,28
		ME.6-12/0,5ASW	Zapúzdrený lineárny stabilizovaný zdroj s vysokou úrovňou filtrácie výstupného napätia 230/12V-0,5A - pre zabudovanie do púzdra kamery	11,38
		ME.55-14/4ASW-KTEI	Spínaný zdroj 12...13,8V/3A s 5 inteligentnými výstupmi, ktoré v prípade preťaženia alebo skratu selektívne odopnú napätie z daného výstupu. Po odstránení skratu automaticky napätie zapnú. V kovovej skriní s miestom pre aku 7Ah.	38,73
		ME.80-14/6ASW-KTEI	Spínaný zdroj 12...13,8V/6A s 10 inteligentnými výstupmi, ktoré v prípade preťaženia alebo skratu selektívne odopnú napätie z daného výstupu. Po odstránení skratu automaticky napätie zapnú. V kovovej skriní s miestom pre aku 7Ah.	44,33
		ME.140-14/10ASW-KTEI	Spínaný zdroj 12...13,8V/10A s 10 inteligentnými výstupmi, ktoré v prípade preťaženia alebo skratu selektívne odopnú napätie z daného výstupu. Po odstránení skratu automaticky napätie zapnú. V kovovej skriní s miestom pre aku 7Ah.	55,37
<b>Zálohované zdroje pre IP kamery</b>				
		ME.60-48/PoE	Zálohovaný zdroj so 4 PoE výstupmi (4CH 10/100Poe Injector IEEE 802.3ab IEEE 802.3af Port:RJ45)	31,86
<b>Zálohované zdroje pre CCTV systémy</b>				
		ME.280-14/20-KTEI5	Spínaný zdroj 12...13,8V/20A s 5 inteligentnými výstupmi + výstup pre zálohovanie DVR na čas cca 3hod. V kovovej skriní s miestom pre aku 18Ah.	124,42
		ME.280-14/20-KTEI10	Spínaný zdroj 12...13,8V/20A s 10 inteligentnými výstupmi + výstup pre zálohovanie DVR na čas cca 1,5hod. V kovovej skriní s miestom pre aku 18Ah.	145,85
<b>Držiaky a kryty kamier</b>				
		EVB-16	EUROVIDEO plastový držiak kamier, 160mm, béžová farba	1,82
		EVB-10BL	Kovový držiak kamery, s dvomi skrutkami na stabilizáciu polohy, 137mm, čierná farba	2,55
<b>Izolatory video signálu</b>				
Eurovideo		EVA-GL430A	Izolátor pre videosignál, pasívny vysielač-prijímač, BNC /BNC konektor, vstavaná prepäťová ochrana (12V), strata 0,5dB, 50Hz stlmenie voči zemnému potenciálu.	11,47
Eurovideo		EVA-430CHD	Izolátor pre videosignál pre TVI/AHD/CVI systémy, BNC/BNC kontakt (2x10cm káblom).	11,47
Eurovideo		EVA-TGP430F	Izolátor a konverter pre videosignál, koaxiál / UTP twistovaný pár, pasívny vysielač-prijímač, BNC / svorkovnica, strata 0,5dB, 50Hz stlmenie voči zemnému potenciálu, dosah do 600m pre čb kameru a 400m pre farebnú kameru	13,65
<b>Prevodníky video signálu</b>				
Eurovideo		PTR-101V-HD +	Set (prijímač-vysielač) 1 kanálový pasívny konverter <b>4MP (Megapixel) video (AHD/HD-CVI/HD-TVI) / UTP</b> krútený pár (kamera/rekorder), UTP / BNC pre koax, dosah: AHD/HDTVI do 200 m, HD-CVI do 300m. <b>Zabudovaná prepäťová ochrana !!!</b>	6,50
<b>Aktívne prevodníky video signálu</b>				
Eurovideo		EVA-PC1AX	Stabilizátor napätia pre kamery, vstup: 20-28V AC/ 16-30V DC - výstupné napätie stabilizované 12V DC/ max. 1A	8,06
Eurovideo		EVA-PC500	Stabilizátor napätia pre kamery, vstup: 12-24V AC/ 16-30V DC - výstupné napätie stabilizované 12V DC/ max. 500 mA	5,46
<b>Prepätová ochrana</b>				
Eurovideo		EVA-SP001	Prepätová ochrana pre koaxiál kábel; BNCmale/ BNCfemale	17,85
Eurovideo		EVA-SP001P	Prepätová ochrana pre napájací kábel...max 40V AC/56V DC - so svorkovnicou	19,25
Eurovideo		EVA-SP001P-AC	Prepätová ochrana pre napájací kábel... 230 V AC - so svorkovnicou	17,85
<b>Koncovky - prepojujacie káble</b>				
Eurovideo		EVA-WC414	BNC prepojujací kábel 4xBNC Male/ 4xBNC; 100cm;	10,66
Eurovideo		PR-C08	12 V DC napájací konektor - jack pre kamery so svorkou	0,59
Eurovideo		PR-C09	12 V DC napájací zásuvka -konektor jack pre kamery	0,59
<b>VÝPREDAJ - ANALOG kamerové systémy</b>				MO cena bez DPH
PROVISION HD		PR-SA4100 AHD1MM	PROVISION-ISR 4 kanálový <b>1MPx</b> -triple AHD DVR, integrátny LINUX OS, max. 100fps AHD a analóg kamery (720p & 960H) max. 720p (1280x720) AHD a 960H (960x576) analóg rozlíšenie pri zázname, kompresia H.264 , 1 audio vstup/výstup, 1x video výstup (100fps - 720p /960H), LAN, PTZ ( RS485), 2x video výstup VGA (max.1280x1024) a HDMI (max. full HD 1080P), USB 2.0 , miesto pre 1x 3TB (SATA) HDD, diaľkové ovládanie IR, 12VDC/ 2A, podpora vzdialených pripojení: IE, Chrome, Firefox,	32,50
PROVISION HD		PR-SA8200 AHD1MM	PROVISION-ISR 8 kanálový <b>1MPx</b> triplex AHD DVR, integrovaný OS- LINUX, video 8x AHD/CVBS a 1x IP vstup, max. 200fps pre AHD (720p & 960H) a max. 960H (960x576) pre analóg kamery, kompresia H.264 , 1 audio vstup/výstup, 1x video výstup (200fps - 720p /960H), LAN, PTZ ( RS485), 1x video výstup VGA (max.1280x1024) a 1x video výstup HDMI (max. full HD 1080P), USB 2.0 , miesto pre 1x 3TB (SATA) HDD, diaľkové ovládanie IR, 12VDC/ 2A, podpora vzdialených pripojení: IE, Chrome, Firefox,	52,00
		ET-DVR-16400EA4	<b>16 kanálový</b> H.264 hexaplex StandAlone digitálny videorekordér, <b>16 video</b> vstupov, 3 videovýstupy, <b>4 audio</b> vstupy, 1 audiovýstup, OS Linux, snímkovanie max. <b>rozlíšenie D1</b> 100br/sec, max. snímkovanie 400obr/sec / CIF, režim zobrazenia 14/9/16, PIP, digitálny zoom, HDD max. 2x2Tb, diaľkový prístup TCP/IP + mobilný prístup, napájanie adaptérom 12V DC / 5A- záruka 12 mesiacov	52,00
Eurovideo		EVD-16/400A1HCB	<b>16 kanálový</b> H.264, pentaplex DVR, HDD SATA, 16 videovstupov, videovýstupy: 1x BNC, 1x VGA, audio vstupy/výstupy 1/1, poplachové vstupy/výstupy 16/1, snímkovanie live 400 obr/sec, rozlíšenie prezerania 720x576, snímkovanie záznamu max 400obr/sec. Snímkovanie/Rozlíšenie: záznam/1kamera: 25 fps pri CIF(360x288)-Total 400fps, 12,5 fps pri 2CIF(720x288)-Total 200 fps, 6,25 fps pri D1( 720x576) - Total 100fps, RS-232, RS-485, diaľkový ovládač IR - záruka 12 mesiacov	52,00
Eurovideo		EVD-16/96A1-960	<b>16 kanálový 1 MPx/960H</b> digitálny videorekordér, so záznamom 960H/96 fps (6 fps na každú kameru 960x 582 (PAL)rozlíšením ; 16 video vstup, 1x audio vstup/výstup, 1xVGA, 1xBNC, 1x <b>HDMI video výstup</b> , Digitálny zoom, PTZ, CMS softver, nýchle prezeranie záznamov súčasne z viacerou kamier, max 2x4 Tb SATA HDD, <b>Mobilný klient</b> . Možnosť diaľkového ovládania a konfigurácie cez IE a CHROME prehliadač, 10/100 Ethernet, RS-485, 2xUSB 2.0, 12 VDC, -10 - +55°C, - záruka 12 mesiacov	64,87
Eurovideo		EVC-TP-BX370BNW	1/3" farebná box kamera, Sony Super HADII CCD, 700 TVR s funkciou D/N (s mechanickým prepínaním), WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, DIS, PAL: 960(H) * 582(V), citlivosť farebna: 0,05 Lux@(F1.2, AGC ON) tivo, Napájanie AC 24V/DC 12V; 10W, rozsah tep. -10°C ~ 60°C	39,00
Eurovideo		EVC-TG-DO380AJ28	Vnútrohá DOMÉ kamera vnútrohá, (zápustná aj povrchová inštalácia) EuroVideo 1/3" <b>HDIS 800 TVR</b> , citlivosť 0.01Lux, varifokál objektív <b>2,8-12 mm</b> , dosah IR <b>20 m</b> , 12VDC/500 mA, biela farba, -20°C - 50°C,	19,50
SAMSUNG		SAMSUNG SCO2080R	Vonkajšia IR Day&Night kamera, 1/3-os Super HAD CCD chip, 5W DSP chip, 600TVr, citlivosť 0,15lux/F1.2 ( <b>0,0003lux Sens-Up funkcia</b> ), 700TVr čb mód (0lux 50m infra <b>LED prísvit</b> ), objektív <b>2,8-10mm/ 94.4°-28°</b> , 16x digitálny zoom, OSD menu, DSP rady Winner 5.generace, redukce sumu SSNR-III, auto ICR filit, napájanie 24V AC & 12V DC, IP66.	104,00

## VÝPREDAJ - IP kamerové systémy EUROVIDEO

MO cena  
bez DPH

	<b>EVC-IP-DV805HIPD</b>	Anti-vandal Eurovideo <b>5 MPx</b> IP dome kamera dual stream, Aptina AR0130 CMOS chip, s rozlíšením 960P: 1280*960; 720P: 1280*720; D1: 640*480; CIF: 320*240/30fps, citlivosť fareb: 0.1Lux@F1.2, ČB 0.01 Lux@F1.2(IRON), RTSP /FTP /PPPOE /DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP protokoly, IR LED prísietením do 30m, objektív 3,6mm, vhodná aj do exteriéru, DC12V / 180mA/460mA (IR on)/PoE, IP66 -10 to +50 °C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android	<b>84,38</b>
	<b>EVC-IP-DV806IPD2</b>	Anti-vandal Full HD Eurovideo IP dome s rozlíšením <b>2MPx</b> : 1920x1080@25/30fps;720P: 1280x720@25/30fps, 1/3" SONY IMX222 CMOS chip, citlivosť: fareb: 0.1Lux@F1.1, ČB 0.01 Lux@F1.1(IR ON ), RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF ; protokoly, IR LED prísietením do 30m, vhodná aj do exteriéru, varifokálny objektív 2,8-12mm, DC12V / 180mA/460mA (IR on)/PoE 48V, -10 to +50 °C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android	<b>84,38</b>
	<b>EVC-IP-BL73HIPR13</b>	Anti-vandal Eurovideo <b>1,3 MPx</b> IP kamera dual stream, Aptina AR0130 CMOS chip s rozlíšením 960P: 1280*960; 720P: 1280*720; D1: 640*480; CIF: 320*240/30fps, citlivosť fareb: 0.6Lux@F1.2, ČB 0.08 Lux@F1.2(IR ON ), RTSP/ FTP/ PPPOE/ DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP protokoly, IR LED prísietením do 20m, vhodná aj do exteriéru, objektív <b>3,6mm</b> , DC12V / 180mA/460mA (IR on)/PoE, IP66, -10 to +50 °C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android	<b>67,50</b>
	<b>EVC-IP-DV805HIPD13</b>	Anti-vandal Eurovideo <b>1,3 MPx</b> IP dome kamera dual stream, Aptina AR0130 CMOS chip, s rozlíšením 960P: 1280*960; 720P: 1280*720; D1: 640*480; CIF: 320*240/30fps, citlivosť fareb: 0.1Lux@F1.2, ČB 0.01 Lux@F1.2(IRON), RTSP /FTP /PPPOE /DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP protokoly, IR LED prísietením do 30m, objektív 3,6mm, vhodná aj do exteriéru, DC12V / 180mA/460mA (IR on)/PoE, IP66 -10 to +50 °C, Mobile Monitor Support iPhone, Windows Mobile, Black Berry, Symbian, Android	<b>67,50</b>

## VÝPREDAJ - IP kamerové systémy AVTECH

	<b>AVH401</b>	AVTECH "DVR" (standalone NVR) Plug and Play s kamerami AVTech - vstup pre <b>4x IP kamier</b> , - snadná inštalácia, autokonfigurácia kamier...HDMI výstup 1080p, české OSD menu, Real-Time, 4x 1.3 Mpix @ 25 fps, H.264, 1x HDD SATA, 1x eSATA, 2x USB, WAN, 4x LAN + PoE, PC - Software / prehliadač - Win / Mac, Tablet / SmartPhone - aplikácie - iOS / Android, Ovládanie: diaľkový ovládač, mys.	<b>55,00</b>
	<b>AVH408P</b>	AVTECH "DVR" (standalone NVR) - Plug and Play pre <b>8 ks IP kamier</b> , max. 48Mbps, 240FPS@720p,120FPS@1080p, 1 ks WAN 1000 Mbps, 8 ks LAN 100 Mbps LAN port s PoE napájaním, autokonfigurácia kamier, PUSH VIDEO, 1X HDMI výstup 1080p, diaľkový ovládač, mys, 1x LAN port, 1xWAN port, 2ks USB. DC 48V/2.5A, Internet Explorer (Windows) a EagleEyes pre (iPhone, iPad & Android) podpora Megapixelových,HD a Full HD kamier, vysoké rozlíšenie 1920x1080, kompresia H.264/MPEG4/MJPEG, miesto pre 2ks 3.5" SATA HDD (2x 3TB), audio vstup/výstup, alarmové funkcie, pred-alarm. záznam, USB rozhranie pre zálohovanie, prístup pomocou (IE), podpora sledovania z mobilného telefónu, jednoduchá konfigurácia NVR.	<b>84,38</b>
	<b>AVH306/ 312L</b>	AVTECH "DVR" (standalone NVR) - Plug and Play <b>6-12 ks IP kamier</b> AVTech - snadná inštalácia, autokonfigurácia kamier... HDMI výstup 1080p, až 3x1T HDD, Ovládanie: diaľkový ovládač, mys, 1x LAN port, 1xWAN port, DC19V/2.1A, Internet Explorer (Windows) a EagleEyes pre (iPhone, iPad & Android) podpora Megapixelových,HD a Full HD kamier, vysoké rozlíšenie 1920x1080, správa, HDMI výstup pre full HD displeje, Gigabitový ethernet, kompresia H.264/MPEG4/MJPEG, miesto pre 2ks 3.5" SATA HDD (2x 3TB), audio vstup/výstup, alarmové funkcie, pred-alarm. záznam, USB rozhranie pre zálohovanie, prístup pomocou (IE), podpora sledovania z mobilného telefónu, jednoduchá konfigurácia NVR.	<b>67,50</b>
	<b>AVH516</b>	AVTECH megapixelové DVR- (NVR) - Plug and Play <b>16 ks IP kamier</b> AVTech, PUSH message, - snadná inštalácia, autokonfigurácia kamier...vysoké rozlíšenie 1920x1080, HDMI výstup 1080p, 3x HDD SATA, 1x eSATA, 2x USB, WAN, LAN, PC - software. Záznam max. 480 FPS@1920x1080, max. 120 Mbps, manuálne/pri udalosti/alarm/plánovaný záznam. Zvuk G711formát. Ovládanie: diaľkový ovládač, mys, 1x LAN port, 1x LAN port, 1xWAN port, 19 Vdc / 3.42 A, Internet Explorer (Windows) a EagleEyes pre (iPhone, iPad & Android)* podpora Megapixelových,HD a Full HD kamier, Výstupy: 1 WAN (1 Gbps) a 1 (1 Gbps) LAN port/HDMI, výstup pre full HD displeje, Gigabitový ethernet, kompresia H.264/MPEG4/MJPEG, miesto pre HDD 3ks 3TB SATA, audio vstup/výstup, alarmové funkcie, pred-alarm. záznam, USB rozhranie a eSATA pre zálohovanie, prístup pomocou (IE), podpora sledovania z mobilného telefónu, jednoduchá konfigurácia NVR.*	<b>175,50</b>
	<b>AVM311p/ F38</b>	AVTECH antivandal mini DOME ETS IP kamera, 1.3 MPx, 1/4" SONY CMOS, SXGA, QVGA rozlíšenie, 30 FPS, digitálny PTZ, H.264 / MPEG4 / MJPEG kompresia, 10/100 Based-T Ethernet, DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS protokoly, ONVIF 2.0, 10 online prístup, diaľkový prístup cez Internet Explorer (Windows)/EagleEyes (iPhone, iPad & Android) mobilné aplikácie, RTC, ETS, FTP / Email / SMS správy, OS: Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 / IE 7.x alebo vyššie, f3.8mm / F1.5, uhol záberu 62.7°/53.7°/34.1°, citlivosť 1 Lux / F1.5, ATW, AES, PoE (IEEE 802.3af), 1 ks Alarm vstup/výstup, mikro SD slot, IK08, napájanie 12 Vdc / 1A, prevádzk. teplota 0°C~40°C,	<b>67,50</b>
	<b>AVM328ZA/F38</b>	AVTECH 1.3MPx IP-Dome kamera, HD rozlíšenie 720p (1280x720/25fps, pomer strán 16:9), max. SXGA (1280x1024), kompresia H.264, CCD Sony, IR LED prísietenie s dosahom 10m, objektív f=3.8mm, mikrofón, obojsmerné audio, alarmový vstup/výstup, pohybový senzor PIR, detekcia pohybu v obraze, digitálne funkcie ePTZ, odosielanie alarmu na mobil, email, FTP, alarmový záznam do vstavanej pamäti, napájanie cez ethernet (PoE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdialeného monitorovania z mobilných telefónov 3G, v cene je aplikácia pre Smartphone telefóny (iPhone, iPad, iPod, Android), dohľad pomocou Internet Exploreru.	<b>94,50</b>
	<b>AVN808Z/F38</b>	AVTECH 1.3 MPx IR Dome PUSH VIDEO IP kamera, 1/4" SONY HR, SXGA, 720P, VGA, QVGA, 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (IR zap) H.264 / MPEG4 / MJPEG / objektív 3.8mm, digitálny PTZ, zabudovaný snímač pohybu s dosahom 76°/6m, dosvit IR do 10 m, alarm vstup/výstup, dvojcestné audio( jack.) 10/100 Based-T Ethernet, DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS protokoly, uhol záberu 62.7°(uhlopriečka) / 33.7° (vodorovne) / 34,1° zvisle, 5 Vdc/1A, prevádzková teplota 0°C~+40°C, 97mm(H) x 130(Φ)	<b>94,50</b>
	<b>AVX912AKIT</b>	AVTECH EoC (Ethernet over Coaxial) konvertor párový AVX 912/T/R, vysielač a prijímač pre IP kameru po koaxiálnom kábli, dosah až 400m@RG6, vysielač - u kamery (switche), rýchlosť dát 22Mbps na RG58, aktívny 12 Vdc, áramfelvétel 1 A, mŕködési hőmérséklet 10°C~40°C, méretek 92x69x15 mm*DC 5V / 2.2W.	<b>48,60</b>